



PROPOSTA								
Processo:	3000468539	Edital:	000000279/2026	Tipo:	Cotação Prévia	Data:	20.07.2026	
Centro:	CFP-1.26 TATUAPÉ							
Grupo de Compradores:	SUPERVISAO DE CONTRATACAO DE BENS SS 06							
Comprador:	CLAUDIA FERREIRA	Telefone:					E-mail:	C.FERREIRA@SESISENAISP.ORG.BR

Fornecedor:				CNPJ:			
Endereço:				E-mail Corporativo:			
CEP:	Bairro:	Cidade:			Estado:		
Contato:	Telefone:		E-mail de Contato:				

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO / REFERÊNCIA	QUANT.	U.M.	VALOR UNITÁRIO	IMPOSTO *1	VALOR TOTAL	PRAZO DE ENTREGA	GARANTIA
0001	7001305	MORSA DE BANCADA Nº 4			8	UN					
0002	7000672	MORSA DE BANCADA Nº 5 - BASE GIRATÓRIA			32	PC					
0003	7000855	MORSA DE BANCADA Nº 6 - AÇO FORJADO			13	PC					

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE DA PROPOSTA	FRETE

RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA:

OBSERVAÇÕES:

Encaminhar documento complementar (catálogo e/ou características técnicas) do material/equipamento ofertado, quando este não corresponder as especificações solicitadas.

*1 Destacar os impostos devidos, conforme objeto da cotação, se for o caso.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

ID Produto: 7000672 Descrição: MORSA DE BANCADA Nº 5 - BASE GIRATÓRIA

7000672 - MORSA DE BANCADA Nº 5 - BASE GIRATÓRIA

1 - CARACTERÍSTICAS:

- 1.1 - ACIONAMENTO MANUAL DE USO GERAL PARA ATIVIDADES DE MECÂNICA;
- 1.2 - MANDÍBULA MÓVEL DIANTEIRA;
- 1.3 - PORCA DE MOVIMENTAÇÃO CONFECCIONADA EM BRONZE E ISOLADA DO CORPO DA MORSA;
- 1.4 - FUSO DE AÇO ABNT 1045 TEMPERADO COM DUREZA ENTRE 35/40 HRC COM ROSCA TRAPEZOIDAL E MOLA DE COMPRESSÃO;
- 1.5 - PROTEÇÃO DE CAVACO SOBRE A ROSCA;
- 1.6 - ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO NODULAR GGG 4512 NORMALIZADO;
- 1.7 - MANÍPULO CONFECCIONADO EM AÇO ABNT 1045 NORMALIZADO COM PORCA TRAVA NAS DUAS EXTREMIDADES;
- 1.8 - GUIAS EXTERNAS USINADAS;
- 1.9 - BASE GIRATÓRIA:
 - 1.9.1 - CONFECCIONADA EM FERRO FUNDIDO NODULAR GGG 4512 NORMALIZADO;
 - 1.9.2 - PARAFUSOS COM MANÍPULOS, PARA A FIXAÇÃO DA MORSA NA BASE;
 - 1.9.3 - COM TRÊS (3) FUROS PARA A FIXAÇÃO NA BANCADA;
- 1.10 - MORDENTES:
 - 1.10.1 - ESTRIADO E COM RASGOS EM V NO CENTRO DOS MORDENTES NOS SENTIDOS HORIZONTAL E VERTICAL;
 - 1.10.2 - CONFECCIONADOS EM AÇO TEMPERADO E RETIFICADO COM DUREZA ENTRE 45 E 60 HRC;
 - 1.10.3 - LARGURA DOS MORDENTES: ENTRE 125 E 135MM;
- 1.11 - ALTURA DOS MORDENTES: 35MM;
- 1.12 - SUPERFÍCIE DA BIGORNA USINADA E RETIFICADA;
- 1.13 - ALTURA TOTAL DA MORSA: ENTRE 180 E 190MM;
- 1.14 - ABERTURA DA MORSA PELO MENOS 127MM.

2 - EXATIDÃO:

- 2.1 - NO FECHAMENTO DA MORSA NÃO DEVERÁ OCORRER DESVIOS ACIMA DE 0,15MM DE ALTURA ENTRE OS MORDENTES NAS SUPERFÍCIES SUPERIORES E LATERAIS.



3 - ACABAMENTO:

3.1 - PINTADA COM ESMALTE POLIURETANO OU EPÓXI CINZA RAL 7035, SEMI BRILHO.

4 - GARANTIA:

4.1 - 12 MESES.

5 - REFERÊNCIA:

5.1 - BRASFIXO MODELO MBS 5 OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

7000672 - Morsa de Bancada Nº 5 - Base Giratória

ID Produto: 7000855 Descrição: Morsa de Bancada Nº 6 - Aço Forjado

7000855 - Morsa de Bancada Nº 6 - Aço Forjado

1 - CARACTERÍSTICAS:

1.1 - MANDÍBULA MÓVEL DIANTEIRA;

1.2 - PORCA DE MOVIMENTAÇÃO CONFECCIONADA EM BRONZE, AÇO OU FERRO FUNDIDO E ISOLADA DO CORPO DA Morsa;

1.3 - USO EM AÇO COM ROSCA TRAPEZOIDAL;

1.4 - ESTRUTURA EM FERRO FUNDIDO NODULAR;

1.5 - MANÍPULO METÁLICO COM SISTEMA DE RETENÇÃO NAS EXTREMIDADES;

1.6 - BASE GIRATÓRIA:

1.6.1 - BASE GIRATÓRIA EM FERRO FUNDIDO OU AÇO;

1.7.2 - PARAFUSOS COM MANÍPULOS, PARA A FIXAÇÃO DA Morsa NA BASE;

1.7.3 - COM TRÊS (3) OU QUATRO (4) FUROS PARA A FIXAÇÃO NA BANCADA;

1.8 - MORDENTES:

1.8.1 - ESTRIADO;

1.8.2 - REMOVÍVEL;

1.8.3 - ABERTURA DA Morsa: ENTRE 125 E 170MM;

1.8.4 - LARGURA DO MORDENTE: ENTRE 100 E 170MM;

1.9 - BIGORNA INTEGRADA.

2 - GARANTIA:

2.1 - 12 MESES.

3 - REFERÊNCIAS:

3.1 - SPARTA 1862755, VONDER 36.94.100.060, SATA-ST70843SC OU

EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

7000855 - Morsa de Bancada Nº 6 - Aço Forjado

ID Produto: 7001305 Descrição: Morsa de Bancada Nº 4

7001305 - Morsa de Bancada Nº 4

1 - CARACTERÍSTICAS:

1.1 - MANDÍBULA MÓVEL DIANTEIRA;

1.2 - PORCA DE MOVIMENTAÇÃO CONFECCIONADA EM BRONZE E ISOLADA DO CORPO DA Morsa;

1.3 - FUSO DE AÇO ABNT 1045 TEMPERADO COM DUREZA ENTRE 35/40 HRC COM ROSCA TRAPEZOIDAL E MOLA DE COMPRESSÃO;

1.4 - PROTEÇÃO DE CAVACO SOBRE A ROSCA;

1.5 - ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO NODULAR GGG 4512 NORMALIZADO;

1.6 - MANÍPULO CONFECCIONADO EM AÇO ABNT 1045 NORMALIZADO COM PORCA TRAVA NAS DUAS EXTREMIDADES;

1.7 - GUIAS EXTERNAS USINADAS;

1.8 - BASE GIRATÓRIA:

1.8.1 - CONFECCIONADA EM FERRO FUNDIDO NODULAR GGG 4512 NORMALIZADO;

1.8.2 - PARAFUSOS COM MANÍPULOS, PARA A FIXAÇÃO DA Morsa NA BASE;

1.8.3 - COM TRÊS (3) FUROS PARA A FIXAÇÃO NA BANCADA;

1.9 - MORDENTES:

1.9.1 - ESTRIADO E COM RASGOS EM "V" NO CENTRO DOS MORDENTES NOS SENTIDOS HORIZONTAL E VERTICAL;

1.9.2 - CONFECCIONADOS EM AÇO TEMPERADO E RETIFICADO COM DUREZA ENTRE 45 E 60 HRC;

1.9.3 - ABERTURA DA Morsa: ENTRE 115 E 125MM;

1.9.4 - LARGURA DO MORDENTE: ENTRE 100 E 110MM;

1.9.5 - ALTURA DO MORDENTE: ENTRE 40 E 50MM;

1.9.6 - FUROS DE FIXAÇÃO PARA BANCADA DE 1/2 POLEGADA;

1.9.7 - LARGURA TOTAL DA Morsa: MÍNIMO 140MM E MÁXIMO 165MM.

2 - EXATIDÃO:

2.1 - NO FECHAMENTO DA Morsa NÃO DEVERÁ OCORRER DESVIOS ACIMA DE 0,15MM

DE ALTURA ENTRE OS MORDENTES NAS SUPERFÍCIES SUPERIORES E LATERAIS.

3 - ACABAMENTO:

3.1 - PINTADA COM ESMALTE POLIURETANO OU EPÓXI CINZA RAL 7035, SEMI

BRILHO.

4 - GARANTIA:

4.1 - 12 MESES.

5 - REFERÊNCIA:

5.1 - BRASFIXO MODELO MBS 4 OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

7001305 - Morsa DE BANCADA N° 4

RELAÇÃO DOS LOCAIS DE ENTREGA

UNIDADE: CAT - PRESIDENTE PRUDENTE		MUNICÍPIO: PRESIDENTE PRUDENTE - SP		CEP: 19030-260	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.

0003

7000855

MORSA DE BANCADA Nº 6 - AÇO FORJADO

PC

1,000

UNIDADE: CAT - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		CEP: 12232-000	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.

0003

7000855

MORSA DE BANCADA Nº 6 - AÇO FORJADO

PC

2,000

UNIDADE: CAT - SÃO BERNARDO DO CAMPO		MUNICÍPIO: SÃO BERNARDO CAMPO - SP		CEP: 09861-610	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.

0003

7000855

MORSA DE BANCADA Nº 6 - AÇO FORJADO

PC

1,000

UNIDADE: CAT - VILA LEOPOLDINA		MUNICÍPIO: SÃO PAULO - SP		CEP: 05303-902	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.

0003

7000855

MORSA DE BANCADA Nº 6 - AÇO FORJADO

PC

3,000

UNIDADE: CAT - LIMEIRA		MUNICÍPIO: LIMEIRA - SP		CEP: 13486-190	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.

0003

7000855

MORSA DE BANCADA Nº 6 - AÇO FORJADO

PC

1,000

UNIDADE: CAT - OSASCO		MUNICÍPIO: OSASCO - SP		CEP: 06233-210	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.

0003

7000855

MORSA DE BANCADA Nº 6 - AÇO FORJADO

PC

1,000

UNIDADE: CE Nº 101 - AMERICANA		MUNICÍPIO: AMERICANA - SP		CEP: 13467-672	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.

0003

7000855

MORSA DE BANCADA Nº 6 - AÇO FORJADO

PC

1,000

UNIDADE: CE Nº 348 - ALVARES MACHADO		MUNICÍPIO: ÁLVARES MACHADO - SP		CEP: 19160-000	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.

0003

7000855

MORSA DE BANCADA Nº 6 - AÇO FORJADO

PC

1,000

UNIDADE: CAT - ARAÇATUBA		MUNICÍPIO: ARAÇATUBA - SP		CEP: 16072-530	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.
0003	7000855	MORSA DE BANCADA Nº 6 - AÇO FORJADO		PC	1,000

UNIDADE: CE Nº 437 - HORTOLÂNDIA		MUNICÍPIO: HORTOLÂNDIA - SP		CEP: 13184-213	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.
0003	7000855	MORSA DE BANCADA Nº 6 - AÇO FORJADO		PC	1,000

UNIDADE: CFP-1.26 TATUAPÉ		MUNICÍPIO: SÃO PAULO - SP		CEP: 03087-000	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.
0001	7001305	MORSA DE BANCADA Nº 4		UN	8,000

UNIDADE: CFP-8.01 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP		CEP: 15090-250	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.
0002	7000672	MORSA DE BANCADA Nº 5 - BASE GIRATÓRIA		PC	2,000

UNIDADE: CFP-1.22 GUARULHOS		MUNICÍPIO: GUARULHOS - SP		CEP: 07114-000	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.
0002	7000672	MORSA DE BANCADA Nº 5 - BASE GIRATÓRIA		PC	16,000

UNIDADE: CFP-7.91 BOTUCATU		MUNICÍPIO: BOTUCATU - SP		CEP: 18605-318	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.
0002	7000672	MORSA DE BANCADA Nº 5 - BASE GIRATÓRIA		PC	6,000

UNIDADE: CFP-4.03 ALUMÍNIO		MUNICÍPIO: ALUMÍNIO - SP		CEP: 18126-209	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.
0002	7000672	MORSA DE BANCADA Nº 5 - BASE GIRATÓRIA		PC	8,000