



PROPOSTA								
Processo:	3000467746	Edital:	000000255/2026	Tipo:	Cotação Prévia	Data:	08.09.2026	
Centro:	CE Nº 138 - SANTO ANASTÁCIO							
Grupo de Compradores:	SUPERVISAO DE CONTRATACAO DE BENS SN 08							
Comprador:	DANIELA GOTO IWAMOTO	Telefone:					E-mail:	DANIELA.GOTO@SESISENAISP.ORG.BR

Fornecedor:				CNPJ:			
Endereço:				E-mail Corporativo:			
CEP:	Bairro:	Cidade:			Estado:		
Contato:	Telefone:		E-mail de Contato:				

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO / REFERÊNCIA	QUANT.	U.M.	VALOR UNITÁRIO	IMPOSTO *1	VALOR TOTAL	PRAZO DE ENTREGA	GARANTIA
0001	7000584	PALCO MOVEL 2000X1000X600MM DC-1758			59	PC					
0002	7000585	ESCADA P/PALCO 1100X600MM DC-1757			5	PC					

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE DA PROPOSTA	FRETE

RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA:

OBSERVAÇÕES:

Encaminhar documento complementar (catálogo e/ou características técnicas) do material/equipamento ofertado, quando este não corresponder as especificações solicitadas.

*1 Destacar os impostos devidos, conforme objeto da cotação, se for o caso.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

ID Produto: 7000584 Descrição: PALCO MOVEL 2000X1000X600MM DC-1758

7000584 - PALCO MÓVEL 2000 X 1000 X 600MM DC-1758

1 - CARACTERÍSTICAS:

1.1 - UM MÓDULO DE PALCO CONFECCIONADO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E TAMPO EM COMPENSADO NAVAL;

1.2 - TODOS OS COMPONENTES DE FIXAÇÃO DEVERÃO OFERECER RESISTÊNCIA FÍSICA E MECÂNICA AO MOBILIÁRIO.

2 - TAMPO:

2.1 - EM COMPENSADO NAVAL COM 25MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO EM VERNIZ PU SEMI FOSCO EM AMBAS AS FACES E BORDAS.

3 - ESTRUTURA EM ALUMÍNIO:

3.1 - ESTRUTURA VERTICAL (PÉS) DE TUBO QUADRADO 60X60MM COM 3,50MM DE ESPESSURA DE PAREDE EM LIGA ESTRUTURAL DE ALUMÍNIO 6082-T6 OU 6351-T6;

3.2 - ESTRUTURA VERTICAL DEVERÁ TER UM TUBO ALOJADO DENTRO DA ESTRUTURA PRINCIPAL 60X60MM, COM FOLGA MÁXIMA DE 1,5MM, PARA POSSIBILITAR A REGULAGEM DE ALTURA DO MOBILIÁRIO DE 600 A 1000MM;

3.3 - FIXAÇÃO DOS PÉS AO TAMPO E A ESTRUTURA ATRAVÉS DE PRESILHA COM MANÍPULOS;

3.3.1 - TRAVAMENTO PARA REGULAGEM DOS PÉS, ATRAVÉS DE DOIS FIXADORES PARA CADA PÉ, SENDO ELES:

3.3.1.1 - MANÍPULO EM UMA FACE;

3.3.1.2 - PARAFUSO E PORCA EM OUTRA FACE;

3.3.2 - PERFIS DE ALUMÍNIO LATERAIS, ATRAVÉS DE EXTRUSÃO EM LIGA ESTRUTURAL DE ALUMÍNIO 6082-T6 OU 6351-T6;

3.4 - SAPATAS DE BORRACHA;

3.5 - AS QUINAS E ARESTAS DA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO DEVEM SER ARREDONDADAS COM RAIOS DE CURVATURA DE 1MM.

4 - SISTEMA DE UNIÃO DOS MÓDULOS;

4.1 - CONECTORES DE ALUMÍNIO QUE SE EXPANDEM POR CHAVE ALLEN OU BARRAS



EM ALUMÍNIO EXTRUDADA, POSSIBILITANDO A MONTAGEM DOS MÓDULOS UM AO LADO DO OUTRO;

4.2 - CADA MÓDULO DE PALCO DEVERÁ TER QUATRO CONECTORES OU BARRAS DE ALUMÍNIO 6082-T6 OU 6351-T6.

5 - FERRAGEM;

5.1 - PARAFUSOS CABEÇA CHATA PARA A FIXAÇÃO DA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO AO TAMPO.

6 - ACABAMENTO:

6.1 - COMPENSADO NAVAL DEVERÁ SER LIXADO E APLICADO UMA DEMÃO DE FUNDO PU;

6.2 - TODOS OS COMPONENTES EM ALUMÍNIO COM 3,50MM DE ESPESSURA.

7 - SEGUIR RIGOROSAMENTE O DESENHO DC-1758.

8 - DOCUMENTAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA:

8.1 - MANUAL DE INSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO.

9 - O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR EM LOCAL VISIVEL E DE FORMA INDELEVEL:

9.1 - RAZÃO SOCIAL E CNPJ DO FABRICANTE OU IMPORTADOR;

9.2 - MARCA E MODELO;

9.3 - NÚMERO DE SÉRIE OU IDENTIFICAÇÃO E ANO DE FABRICAÇÃO;

9.4 - PESO DO EQUIPAMENTO.

10 - GARANTIA:

10.1 - 12 MESES.

ID Produto: 7000585 Descrição: ESCADA P/PALCO 1100X600MM DC-1757

7000585 - ESCADA P/PALCO 1100 X 600MM DC-1757

1 - CARACTERÍSTICAS:

1.1 - ESCADA EM ALUMÍNIO COM 5 DEGRAUS, SENDO 1 DEGRAU FIXO E 4 DEGRAUS REGULÁVEIS;



1.2 - TODOS OS COMPONENTES DE FIXAÇÃO DEVERÃO OFERECER RESISTÊNCIA FÍSICA E MECÂNICA AO MOBILIÁRIO;

1.3 - SEGUIR RIGOROSAMENTE O DESENHO DC-1757.

2 - DEGRAUS:

2.1 - CONFECCIONADOS COM CHAPA DE ALUMÍNIO RECALCADA XADREZ COM 3MM DE ESPESSURA;

2.2 - ESTRUTURA EM CANTONEIRAS DE ALUMÍNIO ""L"" COM 1.1/8""

X 1.1/8"" COM 3,5MM DE ESPESSURA;

2.3 - BARRA ROSCADA COM 20MM DE COMPRIMENTO, SOLDADO À CANTONEIRA DE ALUMÍNIO;

2.4 - SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DOS DEGRAUS;

2.5 - CHAPA EM ALUMÍNIO COM 40MM E 3,50MM DE ESPESSURA, PARA ARTICULAÇÃO DOS DEGRAUS;

2.6 - ARRUELA DE PRESSÃO E PORCA BORBOLETA PARA A FIXAÇÃO DOS DEGRAUS.

3 - ESTRUTURA EM ALUMÍNIO:

3.1 - ESTRUTURA VERTICAL (PÉS) DE TUBO QUADRADO 60X60MM COM 3,50MM DE ESPESSURA DE PAREDE EM LIGA ESTRUTURAL DE ALUMÍNIO 6082-T6 OU 6351-T6;

3.2 - ESTRUTURA VERTICAL DEVERÁ TER UM TUBO ALOJADO DENTRO DA ESTRUTURA PRINCIPAL 60X60MM, COM FOLGA MÁXIMA DE 1,5MM, PARA POSSIBILITAR A REGULAGEM DE ALTURA DA ESCADA DE 600 A 1000MM;

3.3 - FIXAÇÃO DOS PÉS AO TAMPO E A ESTRUTURA ATRAVÉS DE PRESILHA COM MANÍPULOS;

3.4 - TRAVAMENTO PARA REGULAGEM DOS PÉS, ATRAVÉS DE DOIS FIXADORES PARA CADA PÉ, SENDO ELES:

3.4.1 - MANÍPULO EM UMA FACE;

3.4.2 - PARAFUSO E PORCA EM OUTRA FACE;

3.5 - PERFIS DE ALUMÍNIO LATERAIS, ATRAVÉS DE EXTRUSÃO EM LIGA ESTRUTURAL DE ALUMÍNIO 6082-T6 OU 6351-T6;

3.6 - SAPATAS DE BORRACHA;

3.7 - AS QUINAS E ARESTAS DA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO DEVEM SER ARREDONDADAS COM UM RAIOS DE CURVATURA DE 1MM.

4 - CORRIMÃO:

4.1 - CONFECCIONADO COM TUBO DE ALUMÍNIO CIRCULAR COM 30MM DE DIÂMETRO E 3,5MM DE ESPESSURA DE PAREDE;



4.2 - SISTEMA FIXAÇÃO COM 1 BARRA ROSCADA 2 ARRUELAS DE PRESSÃO E 2 PORCAS SEXTAVADAS PARA CADA PONTO DE FIXAÇÃO.

5 - ACABAMENTO:

5.1 - TODOS OS COMPONENTES EM ALUMÍNIO, COM EXCEÇÃO A CHAPA RECALCADA, PINTADO NA COR PRETA;

5.2 - TODOS OS COMPONENTES EM ALUMÍNIO COM 3,50MM DE ESPESSURA.

6 - DOCUMENTAÇÃO EM LINGUA PORTUGUESA:

6.1 - MANUAL DE INSTRUÇÕES.

7 - O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR EM LOCAL VISÍVEL AS INFORMAÇÕES INDELÉVEIS, CONTENDO NO MÍNIMO:

7.1 - RAZÃO SOCIAL E CNPJ DO FABRICANTE OU IMPORTADOR;

7.2 - MODELO E CAPACIDADE;

7.3 - NÚMERO DE SÉRIE OU IDENTIFICAÇÃO, E ANO DE FABRICAÇÃO;

7.4 - PESO DO EQUIPAMENTO.

8 - GARANTIA:

8.1 - 12 MESES.

RELAÇÃO DOS LOCAIS DE ENTREGA

UNIDADE: CAT - CRUZEIROMUNICÍPIO: CRUZEIRO - SPCEP: 12705-210				
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0002	7000585	ESCADA P/PALCO 1100X600MM DC-1757	PC	2,000
UNIDADE: CAT - AMERICANAMUNICÍPIO: AMERICANA - SPCEP: 13478-700				
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0001	7000584	PALCO MOVEL 2000X1000X600MM DC-1758	PC	6,000
UNIDADE: CAT - OSASCOMUNICÍPIO: OSASCO - SPCEP: 06233-210				
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0002	7000585	ESCADA P/PALCO 1100X600MM DC-1757	PC	1,000
UNIDADE: CE Nº 138 - SANTO ANASTÁCIO MUNICÍPIO: SANTO ANASTÁCIO - SPCEP: 19360-970				
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0001	7000584	PALCO MOVEL 2000X1000X600MM DC-1758	PC	8,000
UNIDADE: CE Nº 348 - ALVARES MACHADO MUNICÍPIO: ÁLVARES MACHADO - SPCEP: 19160-000				
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0001	7000584	PALCO MOVEL 2000X1000X600MM DC-1758	PC	4,000
0002	7000585	ESCADA P/PALCO 1100X600MM DC-1757	PC	1,000
UNIDADE: CE Nº 192 - ALUMÍNIO MUNICÍPIO: ALUMÍNIO - SPCEP: 18126-282				
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0002	7000585	ESCADA P/PALCO 1100X600MM DC-1757	PC	1,000
UNIDADE: CE Nº 113 - MOGI DAS CRUZES MUNICÍPIO: MOGI DAS CRUZES - SPCEP: 08790-420				
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0001	7000584	PALCO MOVEL 2000X1000X600MM DC-1758	PC	3,000
UNIDADE: CAT - SUMARÉMUNICÍPIO: SUMARÉ - SPCEP: 13177-060				
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0001	7000584	PALCO MOVEL 2000X1000X600MM DC-1758	PC	10,000



UNIDADE: CAT - PRESIDENTE EPITÁCIO		MUNICÍPIO: PRESIDENTE EPITÁCIO - SP	CEP: 19470-000		
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.	
0001	7000584	PALCO MOVEL 2000X1000X600MM DC-1758	PC	6,000	
0001	7000584	PALCO MOVEL 2000X1000X600MM DC-1758	PC	2,000	

UNIDADE: CAT - ARAÇATUBA		MUNICÍPIO: ARAÇATUBA - SP	CEP: 16072-530		
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.	
0001	7000584	PALCO MOVEL 2000X1000X600MM DC-1758	PC	2,000	
0001	7000584	PALCO MOVEL 2000X1000X600MM DC-1758	PC	4,000	

UNIDADE: E. SESI DE CULTURA - S.R.P QUA		MUNICÍPIO: SANTA RITA DO PASSA QUATRO - SP	CEP: 13670-970		
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.	
0001	7000584	PALCO MOVEL 2000X1000X600MM DC-1758	PC	4,000	

UNIDADE: GINASIO SESI BAURU		MUNICÍPIO: Bauru - SP	CEP: 17030-032		
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.	
0001	7000584	PALCO MOVEL 2000X1000X600MM DC-1758	PC	2,000	
0001	7000584	PALCO MOVEL 2000X1000X600MM DC-1758	PC	4,000	
0001	7000584	PALCO MOVEL 2000X1000X600MM DC-1758	PC	4,000	